

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

BOLIX Z-IW

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Zaczyn iniekcyjny na bazie wapna trasowego cechujący się niskimi naprężeniami.

3. Producent:

BOLIX S.A., 34-300 Żywiec, ul. Stolarska 8, Polska

Zakład produkcyjny nr 20

4. Upoważniony przedstawiciel:

NIE DOTYCZY

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

6. Norma zharmonizowana:

EN 459-1:2010 „Wapno Budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności”

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość na ściskanie, 7 dni	≥ 2 MPa	EN 459-1:2010
Wytrzymałość na ściskanie, 28 dni	≥ 5 MPa, ≤ 15 MPa	
Czas wiązania, początek	> 1 h	
Czas wiązania, koniec	≤ 15 h	
Zawartość powietrza	$\leq 25\%$	
Wolne wapno	$\geq 4\%$	
Zawartość siarczanów, SO_3	$\leq 3\%$	
Stołość objętości	Spełnia	
Pozostałość na sicie 0,2 mm	$\leq 5\%$	
Pozostałość na sicie 0,09 mm	$\leq 15\%$	
Głębokość wnikania	> 10 mm, < 50 mm	
Zawartość wolnej wody	$\leq 2,5\%$	
Trwałość	NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(a):

Żywiec, 23/02/2022

.....
Specjalista Technolog, Zdzisław Kwaśny